

Šķēluma Nr., siltināšanas konstrukcijas apraksts, apzīmējums	Kārtas nosaukums	Kārtas biezums	Piezīmes
①	Demonstēt koka starpņa apšūvuma alumīnija plāksnes Demontēt koka starpņa ārējā apšūvuma alumīnija plāksnes Demontēt koka starpņa siltumizolācijas plātni PE plāvēs tvaikla izolācijā koka starpņi pie iekšējā dēļu apšūvuma un aplodas ietāspuses Akmens vates elastīga plāksne Paroc eXtra koka starpņi Kokskaiou plāksne OSB, mitrumizturīga, stiprināta pie koka starpņa aplodas Cieša akmens vates plāksne apmetamā fasādēm Paroc FAS 3 fasādes izfīdzināšanai Cieša akmens vates plāksne apmetamā fasādēm Paroc FAS 3 Plānais dekoratīvais apmetums, stiklašķiedras armējošs slets līmavā	25 100 0.2 100 21 + 22 100 150	skatīt norādi 1
②	Plānais dekoratīvais apmetums (Lietutinjs, grauda izm. 2,0mm), stiklašķiedras armējošs slets līmavā Cieša akmens vates plāksne apmetamā fasādēm Paroc FAS 3 Līmava Siltināmās sienas virsma	5 - 10 150 min 5	
③	Plānais dekoratīvais apmetums (Lietutinjs, grauda izm. 2,0mm), stiklašķiedras armējošs slets līmavā Cieša akmens vates plāksne apmetamā fasādēm Paroc FAS 3 Līmava Siltināmās sienas virsma	5 - 10 50 min 5	skatīt norādi 2
④	Apmetums uz cementa bāzes, uz cinkota metāla apmetuma slieta Eksrudēta putupollistirola plāksne Tenapors Extra Līmava, hidroizolējoša Siltināmā pamatu virsma	8 - 10 100 5 - 10 5	
A	Pagraba kāpņu telpu griestu, pagraba griestu siltināšanums Līmava	pagraba griestu siltināšanu neapmekst	
B	Savietotā jumta siltināšana Beramā akmens vate PAROC BLT 6 Pamatne - dzelzbetona konstrukciju apakša	250	
C	Ailiu ārejīgo apmaiņu siltināšana Līmava	5 - 10 30 min 5	
D	Ieejas jumtiņa siltināšana Ruljveida bitumena hidroizolācijas segums 2 kārtas Paroc ROB 80 Akmens vates sevišķi cieša siltumizolācijas plāksne lēzeniem jumtiem ROS 30 Esosāls ruljveida bitumena segums	20 230	

1. Demonstētās koka starpņu ārējā apšūvuma alumīnija plāksnes nododamas pasūtītājam.
2. Pagraba kāpņu telpās sienu siltinājumu augšas atzīmes sakrit ar pagraba griestu siltinājuma plāna apmetuma uzklāšanas atzīmi.
3. Ailiu ārejās apmales no 30mm biezām akmens vates plāksnēm ailiu siltināšanai Paroc FAB 3 (šķēlums C).
4. Fasādes apmetuma armēšanai izmantot Valmieras stikla šķiedras sietu SSA-1363-4 160 g/m² vai analogu.
5. Ieejas jumtiņu siltināšanas apjoms - 4x8,70 m²

Būvpr.dajas vad. A.Rumbiņa 05.2012.

Arhitekts A.Rumbiņa 05.2012.

Būvinž. Z.Jansone 05.2012.

ADRESE: Stacijas iela 13, Valmiera

RASEJUMS: Siltināšanas šķēlumu eksplikācija

PASŪTĪTĀJS: SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

OBJEKTS: Daudzdzīvokļu mājas fasāžu vienkāršota renovācija

MĒROGS: LAPU SKATS:

LAPĀ: AR-10



STRAUTINI ES

Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv

FAIS: PASŪTUJUMA NR.: STADJA: TIP

MĒROGS: LAPU SKATS:

LAPĀ: AR-10