Jumta plāns
PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PAŠREGULMU APDARI:
(S6) Apdare ar krāsotu dekoratīvo akrilātpiprotnelumu, b=10mm.
(P2) Jumtu slīteņājuma ar akmens vates plāksnēm PAROC ROS30, PAROC ROB80, b=100mm un divslāņu bitumena ruļļu materiāls.
(P3) Ieejas mezglu jumtiņu slīteņājuma ar Paroc ROS 50, b=50 ecuģkusaā un Paroc CGI 20dy, b=50mm apakšā
Piezīmes:
1. Apkures kamīnu akustiski atdalīt no sienas, lai vadību slīteņājuma izbūvi, nezaudējot tā darbības efektivitāti.
2. Jumtiņiem, virs slīteņājuma caurejošais izvilkums, jas piemērots 500x50 lāsei.
Ieeja jumta
Horizontāla noteknene Ø125
Vertikāla noteknene Ø 87
Lāsenis pa jumtiņa perimetru
Apkures kamīnu akumulācijas
Jumta atzāle noapgādāja
Horizontāla noteknene Ø125
Ventilācijas aizkrumi
Jumta defektors D=100mm H=400mm S=6000mm
Kanalizācijas stāvvadu ventilācija
Vietā paspaida ķīpējā mīta
Savienojošais kanāls slīteņmateriālā PAROC ROS30g 100x200(h)mm
Uzstādīt lietus ūdens uzkrāvēšanas gūlijas ar sildkabeli
Jumta ūdeņa
Līkas slīteņāšanas rēķinājumu asiņ. lapā AR-20
Jumta līkas
Ventilācijas aizkrumi
Jumta līkas
Ventilācijas aizkrumi
Jumta līkas
Ventilācijas aizkrumi