## FASĀDE ASĪS A-M

## FASĀDE ASĪS M-C

**S1**
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Armējošā kārta uz stiklušķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
Siltinājums (ekstrudētais putupolistirols) 50mm
Līmjava 10mm
Esošais cokols (pagraba siena) ~400mm

**S1***
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Esošais cokols (pagraba sienas) ~400mm

**S2***
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Armējošā kārta uz stiklušķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs 100mm
Līmjava 10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

**S2**
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Armējošā kārta uz stiklušķiedras sieta 4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs 100mm
Līmjava 10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

**S3**
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Armējošā kārta uz stiklušķiedras sieta 4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs 30 vai 50mm
Līmjava 5-10mm
Esošā logu ailas virsma

**S4**
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Armējošā kārta uz stiklušķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs 50mm
Līmjava 10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

**S5***
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Armējošā kārta uz stiklušķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs 50mm
Līmjava 10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

**S5**
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Armējošā kārta uz stiklušķiedras sieta 4-6mm
Siltinājums Paroc FAS3 vai analogs 50mm
Līmjava 10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

**S6**
Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

### Fasādes apdares un krāsu risinājumi

| Nr. apzīm. | Ēkas daļa | Apdares materiāls | Toņēs | Toņēs /analogs | Krāsas paraugs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -cokols-<br>-kodziņu grīdas- | -krāsots gluds apmetums-<br>-krāsots dz/betons- | S 4010-R90B<br>pēc NCS krāsu kartes | ATLANTIC AT 6<br>pēc Ceresit krāsu kartes | |
| 2 | -fasāde- | -krāsots struktūrapmetums- | S 1002-G50Y<br>pēc NCS krāsu kartes | ATLANTIC AT 1<br>pēc Ceresit krāsu kartes | |
| 3 | -fasāde- | -krāsots struktūrapmetums- | S 0540-Y10R<br>pēc NCS krāsu kartes | GOBI GB 4<br>pēc Ceresit krāsu kartes | |
| 4 | -fasāde- | -krāsots struktūrapmetums- | S 1030-Y30R<br>pēc NCS krāsu kartes | FLORIDA FL 4<br>pēc Ceresit krāsu kartes | |
| 5 | -fasādes-<br>-vertikālās atdalošās sienas- | -krāsots struktūrapmetums- | S 3010-R80B<br>pēc NCS krāsu kartes | ATLANTIC AT 4<br>pēc Ceresit krāsu kartes | |
| 6 | -lodžās-<br>-vertikālajās skursteņ-<br>-kodziņu grīdā- | -krāsots struktūrapmetums-<br>-krāsots gluds apmetums-<br>-krāsots dz/betons- | S 1502-B<br>pēc NCS krāsu kartes | ATLANTIC AT 2<br>pēc Ceresit krāsu kartes | |
| 7 | -ieejas durvis- | -krāsotas slīpinātas metāla durvis- | RR22 pelēks<br>pēc RUUKKI | RAL 7000<br>pēc RAL krāsu kartes (squirrel grey) | |
| 8 | -ventilācijas restes-<br>-ejogrāsu logu restes- | -gaitavas, plastmasas vai tērauda-<br>-krāsoti metāla valogi- | | RAL 7000<br>pēc RAL krāsu kartes (squirrel grey) | |
| 9 | -palīdzības-<br>-jumta nosegsikārds-<br>-kājņu margas- | -cinkplecīskī krāsots tērauds-<br>-krāsots metāls- | RR22 pelēks<br>pēc RUUKKI | RAL 7000<br>pēc RAL krāsu kartes (squirrel grey) | |
| 10 | -kodziņu paneļi- | -Rūtevalas profilloksnes sienām RUUKKI T15-115-1134 ieMāt vertikāli | RR22 pelēks<br>pēc RUUKKI | RAL 7000<br>pēc RAL krāsu kartes (squirrel grey) | |
| 11 | -logu rāmji- | -PVC- | balts | RAL 9010<br>pēc RAL krāsu kartes (pure white) | |
| 12 | -jumta ieseguma slīpajiem<br>jumtiņiem- | -Rūtevalas profilloksnes sienām RUUKKI T20-24W-1100- | RR22 pelēks<br>pēc RUUKKI | RAL 7000<br>pēc RAL krāsu kartes (squirrel grey) | |
| 13 | -jumta ieseguma- | -Līmēts bitumena ruļļu materiāls- | tumši pelēks | | |
| 14 | -fasādes-<br>-koka dēļu apdare- | -krāsoti koka dēļi, detaļas- | S 2502-B<br>pēc NCS krāsu kartes | | |

Nosacījumi:

- Pasūtītājam informēt par risinājumu dzīvokļu īpašniekus;
- Risinājums saistošs turpmākai logu nomaiņai ēkā.

Piezīmes:

1. Esošos koka logus nomainīt pret PVC logiem ar 3 stiklu paketi. Logu dalījumus skatīt lapā AR-19.
2. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR-2.
3. Mezglus skatīt lapās AR-11 līdz AR-18.
4. Esošiem PVC logiem izveidot dabīgās ventilācijas ierīces(piemēram Gealan GECCO-3 vai analogs), ja tādas nav ierīkotas.
5. Jaunajos dzīvokļu logu PVC rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektētājs: | SIA "BALTS UNMELNS" Gaujas iela 11, LV-1012, Rīga; Reģ. Nr. 40003695614; Bāvk. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv | | | | | | |
| | | | | | Pasūtītājs: | SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Reģ. Nr. 44103022271 | Pasūtījuma Nr.: 4-7/29 |
| Sastādīja, vad.: | J.Skrastiņš | | | 2011.05. | Objekts: | Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Georga Apiņa iela 18, Valmiera | stadija: VR / marķ.: AR / lapa: 8 / mērogs: 1:100 |
| Arhitekts: | K.Zīverte | | | 2011.05. | | | |
| Izstrādāja: | Ģ.Lagzdiņš | | | 2011.05. | Rasējums: | FASĀDE ASĪS A-M<br>FASĀDE ASĪS M-C | faila nosaukt.: G.Apina18_VR_31.05.2011.dwg |