FASĀDE ASĪS 13-1

FASĀDE ASĪS 3-13



S1
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Armējošā kārta uz stiklašķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
- Siltināšjums (ekstrudētais putupolistirols) 50mm
- Līmjava 10mm
- Esošais cokols (pagraba siena) ~400mm

S1*
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Esošais cokols (pagraba sienas) ~400mm

S2*
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Armējošā kārta uz stiklašķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
- Siltināšjums Paroc FAS3 vai analogs 100mm
- Līmjava 10-20mm
- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

S2
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Armējošā kārta uz stiklašķiedras sieta 4-6mm
- Siltināšjums Paroc FAS3 vai analogs 100mm
- Līmjava 10-20mm
- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

S3
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Armējošā kārta uz stiklašķiedras sieta 4-6mm
- Siltināšjums Paroc FAS3 vai analogs 30 vai 50mm
- Līmjava 5-10mm
- Esošā ķieģeļu aiļas virsma

S4
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Armējošā kārta uz stiklašķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
- Siltināšjums Paroc FAS3 vai analogs 50mm
- Līmjava 10-20mm
- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

S5*
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Armējošā kārta uz stiklašķiedras sieta (divos slāņos) 2 x 4-6mm
- Siltināšjums Paroc FAS3 vai analogs 50mm
- Līmjava 10-20mm
- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

S5
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Armējošā kārta uz stiklašķiedras sieta 4-6mm
- Siltināšjums Paroc FAS3 vai analogs 50mm
- Līmjava 10-20mm
- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

S6
- Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums) 2-3mm
- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena

Fasādes apdares un krāsu risinājumi

Nr. sad.	Ēkas daļa	Apdares materiāls	Toņis	Toņis /analogs	Krāsas paraugs
1	«cokols» /kolēģu grīdas»	«krāsots gluds apmetums» /«krāsots dz/betons»	S 4010-R90B pēc NCS krāsu kartes	ATLANTIC AT 6 pēc Cereslt krāsu kartes	
2	«fasāde»	«krāsots struktūrapmetums»	S 1002-G50Y pēc NCS krāsu kartes	ATLANTIC AT 1 pēc Cereslt krāsu kartes	
3	«fasāde»	«krāsots struktūrapmetums»	S 0540-Y10R pēc NCS krāsu kartes	GOBI GB 4 pēc Cereslt krāsu kartes	
4	«fasāde»	«krāsots struktūrapmetums»	S 1030-Y30R pēc NCS krāsu kartes	FLORIDA FL 4 pēc Cereslt krāsu kartes	
5	«fasāde» «vertikāls atdalošās sienas»	«krāsots struktūrapmetums» «krāsots gluds apmetums»	S 3010-R80B pēc NCS krāsu kartes	ATLANTIC AT 4 pēc Cereslt krāsu kartes	
6	«fasāde» «ventilācijas skursteņi» /kolēģu grīdas»	«krāsots struktūrapmetums» «krāsots gluds apmetums» «krāsots dz/betons»	S 1502-B pēc NCS krāsu kartes	ATLANTIC AT 2 pēc Cereslt krāsu kartes	
7	«ieejas durvis»	«krāsotas slīkšņas metāla durvis»	RR22 pelēks pēc RUUKKI	RAL 7000 pēc RAL krāsu kartes (sudrnē grey)	
8	«ventilācijas restes» «pagraba logu restes»	«gatavas, plastmasas vai tērauda» «krāsoti metāla vairogi»		RAL 7000 pēc RAL krāsu kartes (sudrnē grey)	
9	«jumta logs» «jumta noseguma dz/betona malgas»	«Cpriekšskiš krāsots tērauds» «krāsots metāls»	RR22 pelēks pēc RUUKKI	RAL 7000 pēc RAL krāsu kartes (sudrnē grey)	
10	«kolēģu pamati»	«Rēnovēts profilēksnes skenām RUUKKI T15-115-1134 ieklāt vanākšā	RR22 pelēks pēc RUUKKI	RAL 7000 pēc RAL krāsu kartes (sudrnē grey)	
11	«logu rāmji»	«PVC»	balts	RAL 9010 pēc RAL krāsu kartes (pure white)	
12	«jumta ieseguma slīpojumi» /«jumtiņiem»	«Rēnovēts profilēksnes skenām RUUKKI T20-249R-1100»	RR22 pelēks pēc RUUKKI	RAL 7000 pēc RAL krāsu kartes (sudrnē grey)	
13	«jumta ieseguma»	«Līmēts bitumena ruļļu materiāls»	tumši pelēks		
14	«fasāde» «kuka dēļu apdare»	«krāsoti koka dēļi, dēlaļas»	S 2502-B pēc NCS krāsu kartes		

Nosacījumi:

- Pasūtītājam informēt par risinājumu dzīvokļu īpašniekus;
- Risinājums saistošs turpmākai logu nomaiņai ēkā.

Piezīmes:

1. Esošos koka logus nomainīt pret PVC logiem ar 3 stiklu paketi. Logu dalījumus skatīt lapā AR-19.
2. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā AR-2.
3. Mezgļus skatīt lapās AR-11 līdz AR-18.
4. Esošiem PVC logiem izveidot dabīgās ventilācijas ierīces(piemēram Gealan GECCO-3 vai analogs), ja tādas nav ierīkotas.
5. Jaunajos dzīvokļu logu PVC rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.

Projektētājs:	SIA "BALTS UN MELNS" Ģaujas iela 11, LV-1012, Rīga; Reģ. Nr. 40003599614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 672-2038; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv							Pasūtījuma Nr.: 4-7/29
					Pasūtītājs:	SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Reģ. Nr.: 44103022271		
Sastāja. vad.:	J.Skrastiņš		2011.05.		Objekts:	Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Georga Apiņa ielā 18, Valmiera	stadija: VR / mērķa: AR / lapa: 7 / mērogs: 1:100	
Arhitekts:	K.Zīverte		2011.05.					
Konstruktīv:	G.Lagzdiņš		2011.05.		Rasējumi:	FASĀDE ASĪS 13-1 FASĀDE ASĪS 3-13	Faila nosaukt.: G.Apiņa18_VR_31.05.2011.dwg	