

Fasāde asis 1-5
Rietumu fasāde



- PASKAIDROJUMI PAR FASĀDŽU UN PĀRSEGUMU APDAR:
- C1) Cokla siltinājums ar elektriskā putupoliēra plāksni b=100mm un krāsotu nestrukturālu dekoratīvo apmetumu ar paugurīgu stipību.
 - S1*) Ārējais siltinājums ar fasādes plāksni PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar paugurīgu stipību.
 - S1) Ārējais siltinājums ar fasādes plāksni PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
 - S2*) Ārējais siltinājums ar fasādes plāksni PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar paugurīgu stipību.
 - S2) Ārējais siltinājums ar fasādes plāksni PAROC FAS B b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
 - S3*) Ārējais siltinājums ar fasādes plāksni PAROC FAS B, b=250mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu ar paugurīgu stipību.
 - S3) Ārējais siltinājums ar fasādes plāksni PAROC FAS B, b=250mm un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu.
 - S6) Apmērs ar krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu b=10mm.

PIEZĪMES:

1. Fasāžu krāsu un apdarsu rādītājus skatīt lapā AR-10

projektants:		SIA "BALTS UN MELNS" Gaules iela 11-206, LV-1026, Rīga, Reģ. Nr. 4003699814, BDK, reģ. Nr. 1482-R		Projekta Nr.:	
Tēl./faks: 67212026, www.baltunmelns.lv, baltunmelns@baltunmelns.lv				4-7/16	
		pasūtītājs:		SIA "VALMIERAS NAUSAUNIEKS", reģ. Nr. 4410302271	
		izstrādāja:		2011.g.	
		kontrolēja:		2011.g.	
		Aizdevs:		2011.g.	
		Pieņemts:		2011.g.	
		Rietumu fasāde		VR_ST25	