PAGRABSTĀVA PLĀNS
M 1:100



PIEZĪMES:
1. **Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus objektā.**
2. **Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai.**
3. Iekšējais plānojums rādīts nosacīti, to nav paredzēts mainīt šī projekta ietvaros.
4. Pirms pagraba pārseguma siltināšanas darbu uzsākšanas nepieciešams pārvietot un atjaunot esošās apgaismojum armatūras.
5. Pirms darbu uzsākšanas atzāģēt koka starpsienu augšējo daļu tā, lai varēt nosiltināt pārseguma konstrukcijas, ja nepieciešams veic nesošo konstrukciju nostiprināšanu.
6. Esošās betona galsmas šahtas demontē, izbūvē jaunas dzelzsbetona galsmas šahtu sienas un uzstādīt jaunas krāsotas metāla restes. Skatīt AR-17.
7. Esošās betona ieejas kāpnes demontē, nosiltina pagraba ārsienas un izbūvē jaunas dzelzsbetona ieejas kāpnes, izbūvēt kājslauķi 0,6x0,9 m un iestrādāt durvju atduri. Ieklāj bruģakmens segumu. Skatīt AR-14.
8. Esošās betona ieejas kāpnes un vējtveri atjaunot ar betona remontsastāvu (Mapei Nivorapid vai līdzvērtīgu) un iestrādāt durvju atduri. Flīzē ar neslīdošām salsturīgām akmens masas flīzēm, izmantot elastīgo flīžu līmi.
9. Esošās betona ieejas kāpnes atjaunot ar betona remontsastāvu (Mapei Nivorapid vai līdzvērtīgu) un iestrādāt durvju atduri. Flīzē ar neslīdošām salsturīgām akmens masas flīzēm, izmantot elastīgo flīžu līmi.

Līmjava, cinkots armējošs siets
grunts zem apmetuma, krāsots apmetums, saskaņā ar apmetuma sistēmas ražotāja ETAG sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Ekstrudētais putupolistirols 100 mm
Līmjava
Polimēr-cementa hidroizolācijas emulsijas maskā
Esošie pamatu bloki 1

Līmjavā iestrādāts stiklašķiedras armējošs siets
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Fasādes plāksne PAROC FAS B 100 mm
Līmjava
Sakeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija 2

APZĪMĒJUMI

	Esoša pagraba siena
	Grīdas uz grunts
	PAROC fasādes akmens vates plāksne
	Telpas,kurās paredzeta grīslu siltināšana Līmjava Fasādes plāksne PAROC FAS B 100 mm biezumā Izlīdzinošs apmetums uz stiklašķiedras slets
	Ekstrudētais putupolistirols100 mm biezumā
L-1	Maināmie pagraba logi

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 28, Valmierā fasādes vienkāršotā renovācija.		Stadija	Lapa	Mērogs
		VR	AR-2	1:100
Proj.vad.	Ilze Mekša		MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS
Izstrādāja	Artis Ābele		AR	Nr. 4-6/124
		Pasūtītājs: SIA "Valmieras Namsaimnieks"		
		Lapas saturs: PAGRABSTĀVA PLĀNS		

SIA "WONDERFULL"
Stabu ielā 47,2.k -26, Rīga, LV-1011,
Tālr.: 20284140,
e-pasts: info@wonderfull.lv

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100



PIEZĪMES:
1. **Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus objektā.**
2. **Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai.**
3. Iekšējais plānojums rādīts nosacīti, to nav paredzēts mainīt šī projekta ietvaros.
4. Sienu siltināšanas risinājumus pie gāzes u.c. inženiertīklu ievadiem ēkā precizēt autoruzraudzības kārtībā uz vietas.
5. Pirms darbu uzsākšanas atvirzīt kondicionāra iekārtu un citus fasādes pieguļošos elementus.
6. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu (Sakret CLP vai PM-Super). UZMANĪBU!!! Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot līmešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas materiāla.
7. Esošās betona ieejas kāpnes demontē, nosiltina pagraba ārsienas un izbūvē jaunas dzelzsbetona ieejas kāpnes, izbūvēt kājslauķi 0,6x0,9 m un iestrādāt durvju atduri. Ieklāj bruģakmens segumu. Skatīt AR-14.
8. Esošās betona ieejas kāpnes un vējtveri atjaunot ar betona remontsastāvu (Mapei Nivorapid vai līdzvērtīgu) un iestrādāt durvju atduri. Flīzē ar neslīdošām salsturīgām akmens masas flīzēm, izmantot elastīgo flīžu līmi. Izbūvēt jaunu metāla krāsotu margu.
9. Esošās betona ieejas kāpnes un vējtveri atjaunot ar betona remontsastāvu (Mapei Nivorapid vai līdzvērtīgu) un iestrādāt durvju atduri. Flīzē ar neslīdošām salsturīgām akmens masas flīzēm, izmantot elastīgo flīžu līmi.

Līmjava, sārtlašķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais apmetums (3mm), saskaņā ar apmetuma sistēmas ražotāja ETAG sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Fasādes plāksne PAROC FAS B 100 mm
Līmjava
Sakeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija 3

Līmjava, sārtlašķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais apmetums (3mm), saskaņā ar apmetuma sistēmas ražotāja ETAG sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)
Fasādes plāksne PAROC FAS 3 30 mm
Līmjava
Sakeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija 4

APZĪMĒJUMI

	Esoša siena
	Dažādu biezumu PAROC fasādes akmens vates plāksne
	Esošās iekšdurvis
	Maināmās iekšdurvis un ārdurvis
	Venšlīcijas vēdkanāli

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 28, Valmierā fasādes vienkāršotā renovācija.		Stadija	Lapa	Mērogs
		VR	AR-3	1:100
Proj.vad.	Ilze Mekša		MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS
Izstrādāja	Artis Ābele		AR	Nr. 4-6/124
		Pasūtītājs: SIA "Valmieras Namsaimnieks"		
		Lapas saturs: 1. STĀVA PLĀNS		

SIA "WONDERFULL"
Stabu ielā 47,2.k -26, Rīga, LV-1011,
Tālr.: 20284140,
e-pasts: info@wonderfull.lv